

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

## (Zgodnie z GPSR)

**Produkt:** Regulowany uchwyt do kamieni ostrzących XUNDA

**Model:** W031

**Producent:** XUNDA

### 1. Przeznaczenie produktu

Uchwyt XUNDA służy wyłącznie do stabilizacji kamieni wodnych, płytek diamentowych oraz naturalnych oselek podczas ręcznego ostrzenia narzędzi tnących (noże, dłuta, nożyczki). Produkt przeznaczony jest do użytku domowego oraz profesjonalnego w warunkach warsztatowych.

### 2. Zasady bezpiecznego użytkowania (Zgodnie z GPSR)

Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszkodzenia mienia, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

- **Stabilne podłoże:** Uchwyt należy umieszczać wyłącznie na płaskich, równych i czystych powierzchniach. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że blat nie jest tłusty, co mogłoby osłabić przyczepność gumowych stopek.
- **Prawidłowe mocowanie:** Zawsze dokręcaj śruby regulacyjne z wyczuciem, ale stanowczo. Kamień nie może poruszać się wewnątrz uchwytu podczas pracy. Poluzowany **uchwyt na kamień do ostrzenia** stwarza ryzyko nagłego zsunięcia się ostrza.
- **Ochrona dłoni:** Podczas ostrzenia zawsze trzymaj palce z dala od krawędzi tnącej narzędzia. Zalecamy stosowanie rękawic odpornych na przecięcia.
- **Kontrola stanu technicznego:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy stalowe pręty nie są wygięte, a silikonowe elementy nie uległy pęknięciu. Nie używaj produktu, jeśli nosi on znamiona uszkodzenia mechanicznego.
- **Przechowywanie:** Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy (nakrętki) w przypadku demontażu mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

### 3. Instrukcja montażu i obsługi

Użytkowanie produktu jest intuicyjne, jednak wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań:

1. **Przygotowanie:** Poluzuj nakrętki regulacyjne, aby rozsunąć gumowe bloki na odpowiednią szerokość.
2. **Dopasowanie:** Umieść wybrany kamień wodny lub płytkę diamentową pomiędzy blokami.
3. **Blokada:** Dosuń bloki do krawędzi kamienia i dokręć nakrętki. Upewnij się, że **uchwyt do płytek diamentowych** stabilnie obejmuje narzędzie na całej jego szerokości.
4. **Ostrzenie:** Przystąp do pracy, wykonując płynne ruchy narzędziem po powierzchni oselki.

### 4. Konserwacja i czyszczenie

Ponieważ produkt ma stały kontakt z wodą i opiłkami metalu, wymaga regularnej pielęgnacji:

- Po każdym użyciu opłucz uchwyt pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości ścierniwa.
- **Ważne:** Osusz produkt miękką szmatką przed schowaniem. Mimo zastosowania stali nierdzewnej, długotrwałe zaleganie wody w gwintach może prowadzić do powstawania osadów i utrudniać regulację.
- Okresowo warto przetrzeć gwinty śrub odrobiną oleju maszynowego, aby zapewnić płynność działania mechanizmu.

## 5. Utylizacja

Produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa sztucznego i silikonu. Po zakończeniu cyklu życia należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

## 6. Informacje o producencie i wsparcie

Zgodnie z wymogami GPSR, w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub zgłaszania wad produktu prosimy o kontakt z dystrybutorem:

**Producent:** XUNDA

**Importer / Dystrybutor:** FOOD ART Dariusz Ślusarczyk

ul. Sosnowa 51, 38-500 Sanok, Polska

NIP: 6871223516

**Kontakt:** kontakt@foodart.pl, tel. 606 749 953

**Strona:** [www.foodart.pl](http://www.foodart.pl)